



B-PETROL s.r.l.

Via G. Ferroni, 37 37060 - Mozzecane (VR)
P.IVA 00713050235

Tel: 0457930266
Mail: info@b-petrol.it
PEC: info@pec.b-petrol.it

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SHEET

0002L1 - OLIO MOTORE SUPER SINTETICO 5W30

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lubrificante sintetico multigrado di lunga durata adatto all'impiego in motori benzina e diesel di nuova concezione che richiedono l'utilizzo di oli a basso contenuto di ceneri.

Indicati per i veicoli dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, sono fortemente raccomandati per i motori equipaggiati con filtri per il particolato (DPF = Diesel Particulate Filter). La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta di un pacchetto di additivazione di moderna concezione consentono di mantenere, rispettivamente per motorizzazioni diesel e benzina, un'elevata efficienza del filtro antiparticolato e dei catalizzatori garantendo elevata protezione del motore e bassi consumi.

Inoltre, grazie le eccellenti caratteristiche di viscosità a bassa temperatura agevolano le partenze a freddo.

DESCRIPTION OF PRODUCT

Long lasting multigrade synthetic lubricant suitable for use in newly developed petrol and diesel engines that require the use of low ash oils.

Suitable for vehicles equipped with exhaust after-treatment systems, they are strongly recommended for engines equipped with particulate filters (DPF = Diesel Particulate Filter). The nature of the synthetic bases adopted and the choice of a modern conveying package allow to maintain, respectively for diesel and petrol engines, a high efficiency of the particulate filter and of the catalysts ensuring high engine protection and low consumption.

Furthermore, thanks to the excellent low temperature viscosity characteristics, cold starts are facilitated.

CARATTERISTICHE / FEATURES

TEST	METODO / METHOD	UNITA' / UNITY	VALORE / VALUE
Gradazione SAE / SAE gradation	-	-	5W30
Aspetto / Appearance	visivo	-	limpido
Densità a 15°C / Density at 15°C	ASTM D 1298	kg/m3	855
Viscosità a 100°C / Viscosity at 100°C	ASTM D 445	cSt	11,5-12,1
Indice di viscosità / Viscosity index	ASTM D-2270		≥ 160
Punto di infiammabilità V.A. / Flash point	ASTM D 92	°C	230

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

API SP, ACEA C3, VW 504.00 / 507.00, MB 229.51/229.52, PORSCHE C30, BMW LL 04, FCA 955535-S3

CONFEZIONI DISPONIBILI / PACKAGES AVAILABLE

contenuto / content	articolo / item
1 LT	0002L1

B-PETROL s.r.l.

Via G. Ferroni, 37 37060 - Mozzecane (VR)
P.IVA 00713050235
Tel: 0457930266
Mail: info@b-petrol.it
PEC: info@pec.b-petrol.it