



B-PETROL s.r.l.

Via G. Ferroni, 37 37060 - Mozzecane (VR)
P.IVA 00713050235

Tel: 0457930266
Mail: info@b-petrol.it
PEC: info@pec.b-petrol.it

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SHEET

0005L1 OLIO MOTORE SINTETICO 10W40

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Olio multigrado semisintetico del tipo "energy conserving" adatto all'impiego in motori di nuova generazione di qualsiasi marca e cilindrata, alimentati a benzina, gasolio o a gas. La moderna formulazione assicura massime prestazioni nelle più severe condizioni di sollecitazione termica, garantendo assoluta efficienza e allungamento dell'intervallo cambio olio fino a 20.000 km.

La gradazione viscosimetrica lo rende idoneo all'utilizzo in un ampio intervallo di temperature e in tutte le stagioni.

DESCRIPTION OF PRODUCT

Semi-synthetic multigrade oil of the "energy conserving" type suitable for use in new generation engines of any brand and displacement, fueled by petrol, diesel or gas. The modern formulation ensures maximum performance in the most severe conditions of thermal stress, ensuring absolute efficiency and lengthening of the oil change interval up to 20,000 km.

The viscosimetric gradation makes it suitable for use in a wide range of temperatures and in all seasons.

CARATTERISTICHE / FEATURES

TEST	METODO / METHOD	UNITA' / UNITY	VALORE / VALUE
Gradazione SAE / SAE gradation	SAE J300	-	10W40
Densità / Density	DIN 51575	kg/m3 15°C	880
Punto di infiammabilità, V.A. / Flash point	ASTM D 92	°C	>200
Punto di scorrimento / Pour point	ASTM D 97	°C	<-30
TBN / TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	>10
Viscosità cinematica 100°C / Viscosity at 100°C	ASTM D-445	mm2/S	12,5-16,3

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ACEA A3/B4, MB 228.1 / 229.1, VW 501.01 / 502.00 / 505.00, API SL/SJ/CG-4/CF, PSA B71 2300, FIAT 9.55535-D2, RN 0700

CONFEZIONI DISPONIBILI / PACKAGES AVAILABLE

contenuto / content	articolo / item
1 LT	0005L1

B-PETROL s.r.l.

Via G. Ferroni, 37 37060 - Mozzecane (VR)
P.IVA 00713050235
Tel: 0457930266
Mail: info@b-petrol.it
PEC: info@pec.b-petrol.it