



B-PETROL s.r.l.

Via G. Ferroni, 37 37060 - Mozzecane (VR)
P.IVA 00713050235

Tel: 0457930266
Mail: info@b-petrol.it
PEC: info@pec.b-petrol.it

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SHEET

0013L1 - OLIO SINTETICO 2T

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

È un lubrificante totalmente sintetico "universale" per tutti i motori a due tempi, siano essi raffreddati ad acqua o ad aria.

Le sue prestazioni sono di livello superiore: soddisfa le performance della Boating Industry Association (B.I.A.) "Servizio TC-W2", per cui può essere usato in miscela con benzina al 2% (salvo diversa prescrizione del costruttore) in tutti i motori a due tempi, senza limitazione di potenza.

L'impiego assicura elevato potere lubrificante, massima pulizia delle candele, buon potere antiruggine, buon potere antiusura e consente di evitare i fenomeni di preaccensione. Risponde alle più severe specifiche dei Costruttori.

È particolarmente indicato per attrezzi da giardinaggio o "fai da te", motoscooter, etc.

DESCRIPTION OF PRODUCT

It is a totally "universal" synthetic lubricant for all two-stroke engines, whether they are water or air cooled.

Its performance is superior: it meets the performance of the Boating Industry Association (B.I.A.) "TC-W2 Service", so it can be used in mixture with 2% petrol (unless otherwise specified by the manufacturer) in all two-stroke engines, without power limitation.

The use ensures high lubricity, maximum spark plug cleaning, good anti-rust power, good anti-wear power and allows avoiding pre-ignition phenomena. It responds to the strictest specifications of the Builders.

It is particularly suitable for gardening tools or "do it yourself", motor scooters, etc.

CARATTERISTICHE / FEATURES

TEST	METODO / METHOD	UNITA' / UNITY	VALORE / VALUE
Viscosità cinematica / Kinematic viscosity	DIN 52562/T1	cSt 100°C	7,60
Viscosità cinematica / Kinematic viscosity	DIN 52562/T1	cSt 40°C	42,70
Indice di viscosità - Viscosity index	ASTM D 2270		148,00
Densità / Density	DIN 51575	kg/m ³ 15°C	866,00
Punto di infiammabilità / Flash point	ISO 2592	°C	220,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

API TC, JASO-FD, ISO-L-EGD, TISI

CONFEZIONI DISPONIBILI / PACKAGES AVAILABLE

contenuto / content	articolo / item
1 LT	0013L1

B-PETROL s.r.l.

Via G. Ferroni, 37 37060 - Mozzecane (VR)
P.IVA 00713050235
Tel: 0457930266
Mail: info@b-petrol.it
PEC: info@pec.b-petrol.it