



B-PETROL s.r.l.

Via G. Ferroni, 37 37060 - Mozzecane (VR)
P.IVA 00713050235

Tel: 0457930266
Mail: info@b-petrol.it
PEC: info@pec.b-petrol.it

0023L1-PULITORE SERBATOIO DIESEL

SCHEMA TECNICA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pulitore Serbatoio Diesel è un additivo per gasolio, appositamente studiato per purificare e rigenerare il gasolio contenuto in cisterna o in serbatoi di grandi dimensioni. Il prodotto neutralizza l'azione inquinante dei componenti del gasolio che a causa dell'instabilità progressiva, si dividono e precipitano sul fondo, come acqua, bio diesel emulsionato, acidità dovuta a concentrazioni di zolfo sul fondo. Pulitore Serbatoio Diesel dissolve ed espelle dal serbatoio in modo semplice e sicuro per il motore, la maggior parte di agenti inquinanti come muffe e biomassa inerte (alga e mucillagine), fondame di acqua, zolfo, bio diesel emulsionato. Pulitore Serbatoio Diesel ha un'azione pulente e lubrificante su pompa ed iniettori di tutti i sistemi di alimentazione diesel, migliora il funzionamento del motore, proteggendolo da usura precoce ed avarie, riducendo il rischio di fermo macchina.

TECHNICAL SHEET

DESCRIPTION OF PRODUCT

Diesel Tank Cleaner is an additive to diesel fuel, designed to purify and regenerate the diesel fuel contained in tanks or in large tanks. The product neutralizes the polluting action of the components of the diesel that due to the instability progressive, divide and precipitate to the bottom, such as water, bio diesel emulsified, acidity due to concentrations of sulfur on the bottom. Diesel Tank Cleaner dissolves and expels from the tank in a simple and safe for the engine, most of pollutants such as mold and inert biomass (algae and mucilage), fondame of water, sulfur, bio diesel emulsified. Diesel Tank Cleaner has a cleaning action and lubricant pump and injectors on all diesel fuel systems, it improves the functioning of the motor, protecting it from premature wear and failure, reducing the risk of downtime

DOSI

Per trattamento continuativo in cisterna si consiglia ad ogni rifornimento l'uso di 5 litri di prodotto ogni 10.000 litri di gasolio,

DOSAGE

For continuous treatment in tanks, it is recommended to use 5 liters of product for every 10,000 liters of diesel at each refueling,

CARATTERISTICHE / FEATURES

TEST	METODO / METHOD	UNITA' / UNITY	VALORE / VALUE
Aspetto / Appearance	visivo	-	liquido ambrato
Densità a 15°C / Density at 15°C	ASTM D 1298	kg/m3	0,84
Viscosità a 20°C / Viscosity at 20°C	ASTM D 445	mpa/s	3,1
Indice di viscosità / Viscosity index			n.d.
Punto di infiammabilità V.A. / Flash point	ASTM D 92	°C	>23
Punto di scorrimento / Sliding point	ASTM D 92	°C	n.d.

CONFEZIONI DISPONIBILI / PACKAGES AVAILABLE

contenuto / content	articolo / item
1 lt	0023L1
5 lt	0023L5



B-PETROL s.r.l.

Via G. Ferroni, 37 37060 - Mozzecane (VR)
P.IVA 00713050235
Tel: 0457930266
Mail: info@b-petrol.it
PEC: info@pec.b-petrol.it